

GLENIUM[®] ACTIVATOR

Additivo catalizzatore di indurimento del calcestruzzo da utilizzare a basse temperature. In climi freddi può essere utilizzato come "antigelo". Esente da cloruri.

(Conforme alle Norme UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C494 tipo C)

Descrizione e campi di applicazione

GLENIUM ACTIVATOR è una soluzione acquosa a base di acceleranti, esente da cloruri.

Va utilizzato in aggiunta al calcestruzzo già additivato, con qualsiasi altro tipo di superfluidificante appartenente alla famiglia GLENIUM.

Benefici

GLENIUM ACTIVATOR è particolarmente indicato laddove, in combinazione con gli altri GLENIUM, si vogliono raggiungere prestazioni di resistenze performanti alle brevissime stagionature ed in particolare alle basse temperature (8 – 12°C).

Viene consigliato per impieghi in:

- getti in climi freddi;
- prefabbricazione in assenza di ciclo termico di stagionatura per l'ottenimento di elevate resistenze a compressione alle brevissime stagionature (18 – 24 h) a temperature ambientali inferiori ai 15°C.

Per ottenere:

- la riduzione dei tempi di getto;
- l'aumento delle resistenze alle brevi stagionature;
- un più rapido indurimento;
- alta affidabilità.

Compatibilità

Il GLENIUM ACTIVATOR, è compatibile con tutti i cementi.

Modalità d'uso

GLENIUM ACTIVATOR è un additivo pronto all'uso da aggiungere all'impasto come ultimo componente.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Ambra / marrone
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,385 - 1,445

Dosaggio

GLENIUM ACTIVATOR va generalmente utilizzato a dosaggi compresi tra l'1 ed il 2% sul peso del cemento.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro, ed in ogni caso dopo aver consultato il personale tecnico della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

Confezione

GLENIUM ACTIVATOR è disponibile in taniche da 25 litri, in fusti da 208 litri, in cisterne da 8.000 litri e sfuso in autocisterna.

GLENIUM[®] ACTIVATOR

GLENIUM è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006 / 149369

