

KIBOcone[®]

Protettivo, idrorepellente, impregnante, incolore

Descrizione e campi d'applicazione

KIBOcone è un liquido a base di silossani sciolti in una miscela di solventi particolarmente penetranti. È indicato per il trattamento protettivo, contro l'aggressione degli agenti atmosferici, di superfici in murature, in calcestruzzo, pietra, mattoni che devono rimanere "a vista". KIBOcone è incolore, idrorepellente e non altera la traspirazione della muratura.

È indicato per:

- la protezione idrorepellente di facciate d'edifici.

Modalità d'uso

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, prive di polvere e parti incoerenti. Nuove pareti o manufatti devono avere almeno 3 - 4 settimane di maturazione.

Applicazione

KIBOcone può essere applicato a pennello in setole naturali impermeabili all'acqua o meglio a spruzzo a bassa pressione. KIBOcone deve essere applicato "a rifiuto" fino a quando, in pratica, il prodotto non viene più assorbito e cola per circa 20 cm lungo la parete. KIBOcone attacca la gomma, è difficilmente eliminabile, dopo l'essiccazione, da vetri o lamiere verniciate ed è infiammabile. Gli attrezzi possono essere puliti con acqua ragia subito dopo l'utilizzo.

Dati tecnici

Aspetto	Liquido		
Colore	Incolore		
Consumo teorico	Mattoni	0,4 - 0,6	litri/m ²
	Fibrocemento	0,4 - 0,6 litri/m ²	
	Intonaco	0,5 - 0,8 litri/m ²	
	Calcestruzzo	0,1 - 0,5 litri/m ²	
	Pietra	0,1 - 1,5 litri/m ²	
Informazioni per il trasporto	UN 1866		

Confezione e stoccaggio

KIBOcone è disponibile in latte da 5 e 20 litri. Il prodotto, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

KIBO è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Agosto 2006