

KIBOform 10/20

Disarmante da emulsionare in cantiere

Descrizione e campi di applicazione

KIBOform 10/20 è un disarmante per calcestruzzo da emulsionare in cantiere a base di oli di sintesi. È utilizzabile su qualsiasi tipo di cassaforma di legno, metallo, plastica. KIBOform 10/20 facilita le operazioni di disarmo, le pulizie delle casseforme e migliora le prestazioni di faccia a vista.

È indicato come:

- disarmante per qualsiasi tipo di cassero (legno, metallo, plastica).

Modalità d'uso

Preparazione

Preparare una emulsione di KIBOform 10/20 e acqua in rapporto di 1: 10 a 1: 20 (in volume), avendo cura di mescolare fino ad ottenere un colore bianco latte. L'emulsione così ottenuta può essere impiegata più volte, avendo cura di rimescolare ad ogni ripresa dei lavori. KIBOform 10/20 può essere applicato a pennello, ma è preferibile un'applicazione a spruzzo per ottimizzare i consumi e ottenere le migliori prestazioni di disarmo e di faccia a vista.

Resa

In relazione al tipo e alla porosità del cassero, la resa può variare da 30 a 60 m² per ogni litro di emulsione KI

Dati tecnici

Aspetto (prodotto puro)	liquido
Colore	giallo-arancio
Aspetto (prodotto emulsionato)	liquido
Colore	bianco latte
Peso specifico (prodotto puro)	0,90 kg/dm ³
Resa	30 ÷ 60 m ² /litro di emulsione
Informazioni sanitarie	Non irritante Non sensibilizzante

Confezione e stoccaggio

KIBOform 10/20 è disponibile in taniche da 5 e 25 litri. Il prodotto, nelle confezioni originali e sigillate, può essere conservato senza particolari limiti.

KIBO è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006