

# MASTERKURE<sup>®</sup> 127

## Stagionante per calcestruzzo fresco in emulsione acquosa

### Descrizione e campi di applicazione

MASTERKURE 127 è un prodotto liquido stagionante per calcestruzzo fresco, in emulsione acquosa, e non contiene né solventi organici né cere.

Stagionatura di tutte le superfici di calcestruzzo fresco in ogni tipo di struttura, specialmente in condizioni ambientali con elevate temperature, ventilazione e bassa umidità relativa.

### Benefici

- Non contiene solventi organici.
- Non contiene cere.
- In sostanza senza odore.
- Non necessita d'etichettature di sicurezza.
- Non gela fino a -4°C.

- Può essere eliminato dopo circa quattro settimane mediante lavaggio con acqua.
- Protegge contro l'evaporazione rapida dell'acqua dagli impasti cementizi in particolare negli ambienti caldi, asciutti e ventilati.
- Riduce le formazioni di fessurazioni da ritiro plastico.

### Modalità d'uso

MASTERKURE 127 è pronto all'uso e non deve essere diluito con alcun prodotto. E' possibile applicare MASTERKURE 127 a rullo, a pennello, ma è consigliata l'applicazione a spruzzo per ottenere i migliori risultati prestazionali e di consumo.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Rosa
Peso specifico (kg/l a 20°C)	0,93 ca.

### Resa

Con 1 litro di MASTERKURE 127 si possono mediamente trattare 4 m<sup>2</sup> di superficie di calcestruzzo fresco.

### Confezione e stoccaggio

MASTERKURE 127 è disponibile in fusti da 208 litri. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra -2°C e +30°C e in ogni caso protetto dai raggi del sole. Nelle confezioni originali sigillate MASTERKURE 127 può essere conservato per tre mesi.

# MASTERKURE<sup>®</sup> 127

---

MASTERKURE è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

**BASF Construction Chemicals Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
Agosto 2006 / 155039