

MASTERTOP[®] STAR CLEANER

Detersolvente superdecerante per pulizie di fondo

Descrizione e campi di applicazione

MASTERTOP STAR CLEANER è un detergente realizzato per il lavaggio delle superfici soggette a traffico frequente e pesante. La speciale formulazione è in grado di rimuovere vecchi strati di cera e portare in soluzione lo sporco che si annida nelle microporosità. È particolarmente indicato per pavimentazioni in UCRETE e MASTERTOP.

Prestazioni caratteristiche

MASTERTOP STAR CLEANER presenta le seguenti caratteristiche:

- Particolarmente indicato per la deceratura dei pavimenti in UCRETE e MASTERTOP
- Svolge una forte azione sgrassante ed emulsionante dello sporco
- Particolarmente indicato per ambienti poco aerati perché inodore
- Funzionale: indicato per l'uso manuale o con apposite macchine
- Di veloce azione distaccante anche a basse concentrazioni
- Di facile utilizzo
- Multifunzionale: opportunamente diluito può essere usato come detergente per pulizia giornaliera ed in concentrazioni più elevate per una pulizia di fondo
- Per la sua particolare efficacia non è indicato per le pavimentazioni decorative come MASTERTOP 1250/1255, MASTERTOP DAF/DAP

Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Giallo intenso
Odore	Tecnico
pH t.q.	12,5 ± 0,5
Sostanza attiva	90%
Alcalinità tot. (KOH)	1 – 2%

Resa

I consumi dipendono dalle diluizioni. MASTERTOP STAR CLEANER può essere usato diluito in acqua con concentrazioni che vanno da 1% a 30% a seconda del tipo di sporco e della natura del rivestimento da trattare (da 100 a 3000 gr per 10 litri di acqua).

Confezioni

MASTERTOP STAR CLEANER è fornito in taniche da 5,0 kg in confezioni da quattro unità.

Scheda applicativa

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non utilizzato; conservare lontano da calore, fiamme libere ed altre sorgenti di accensione.

Modalità d'uso

MASTERTOP STAR CLEANER va usato secondo le seguenti specifiche:

- Utilizzo con macchina: diluire 1 l di prodotto in 8 – 15 l di acqua nei serbatoi della monospazzola munita di apposito disco verde, marrone o nero in funzione della quantità e qualità di cera e sporco da rimuovere.
- Utilizzo manuale: diluire 1 l di MASTERTOP STAR CLEANER in 8 l di acqua, quindi procedere alla normale pulizia.
- Deceratura spray (a secco): diluire 1 litro di prodotto in 3 l di acqua.
- Per sporco e cerature molto ostili, lasciare agire la soluzione per alcuni minuti, quindi asportare il prodotto con aspiraliquidi.
- Per la pulizia quotidiana si consiglia una diluizione di 1 l di MASTERTOP STAR CLEANER in 15 – 25 l di acqua, utilizzando disco beige, verde o rosso.
- Dopo regolare pulizia si consiglia di proteggere periodicamente la superficie con MASTERTOP WAX.



The Chemical Company

Caratteristiche applicative

Peso specifico (Kg/l)	0,940
Biodegradabilità (%)	90
Dosaggio (%)	1-30 in acqua

Consigli e precauzioni

- Se usato su rivestimenti particolarmente delicati è opportuno fare un test su una zona del pavimento non in vista per accertarsi che non si abbiano effetti di decolorazione.
- Dopo regolare pulizia si consiglia di proteggere periodicamente la superficie con MASTERTOP WAX.
- Per applicazioni diverse da quelle indicate si consiglia di contattare un tecnico Basf.

Indicazioni di sicurezza

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

MASTERTOP è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006