

MASTERTOP[®] WAX

Emulsione acrilica autolucidante

Descrizione e campi di applicazione

MASTERTOP WAX è un'emulsione polimerica contenente poliuretani e speciali additivi antiossidanti e ed in grado di rafforzare le proprietà di riflessione della luce dando un effetto lucido alla superficie. Non ingiallisce e ravviva i colori originari dei rivestimenti.

Prestazioni caratteristiche

MASTERTOP WAX presenta le seguenti caratteristiche:

- Particolarmente indicato come protettivo delle pavimentazioni della linea MASTERTOP e UCRETE ad esclusione dei rivestimenti antistatici/conduktiv
- Ottima resistenza al traffico, ai comuni detergenti, evitando la formazione di segni neri
- Prodotto ad alta resistenza e reticolazione
- Antisdrucciolo: ha ottenuto il riconoscimento del marchio UL (Underwriter Laboratories Inc)
- Facilita la rimozione dello sporco
- Aiuta a prevenire i graffi sulla pavimentazione
- Di facile utilizzo

Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Inodore
pH t.q.	9,25

Resa

I consumi dipendono dalla porosità del pavimento. Le applicazioni vanno eseguite con il prodotto tal quale con consumi che vanno da 40 a 60 g/m²; sono consigliate due mani.

Confezioni

MASTERTOP WAX è fornito in taniche da 5,0 kg in confezioni da quattro unità.

Scheda applicativa

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non utilizzato; conservare lontano da calore, fiamme libere ed altre sorgenti di accensione. Evitare assolutamente di stoccare il materiale a temperature inferiori a 5°C.

Modalità d'uso

MASTERTOP WAX va usato secondo le seguenti specifiche:

- Decerare e pulire accuratamente il pavimento con MASTERTOP STAR CLEANER o MASTERTOP CLEANER.
- A pavimento asciutto applicare due mani di MASTERTOP WAX in due mani con l'apposito spandicera.
- Lasciare asciugare bene dopo la prima applicazione prima di procedere con la seconda mano.

Caratteristiche applicative

Peso specifico (Kg/l)	1,040
Biodegradabilità (%)	Oltre il 90%
Dosaggio (%)	Tal quale

Consigli e precauzioni

- Evitare l'applicazione su rivestimenti antistatici/conduktiv.
- Evitare l'applicazione di MASTERTOP WAX su strati sporchi di cera già esistenti

Indicazioni di sicurezza

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Mastertop è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Agosto 2006