

# MEYCO<sup>®</sup> SA 410

**Accelerante liquido, alcalino, per guniti o spritz-béton applicati in opere di presostegno**

## Descrizione e campi di applicazione

MEYCO SA 410 è un additivo accelerante di presa ed indurimento per guniti o spritz-béton. MEYCO SA410 è un accelerante alcalino esente da impurità che, grazie ai contenuti dosaggi d'applicazione, consente di ottenere rivestimenti in calcestruzzo proiettato durevoli ed altamente resistenti.

MEYCO SA 410 è particolarmente indicato nel tunneling per l'esecuzione di rivestimenti di presostegno, dove umidità e trasudamenti d'acqua sono frequenti, dove i fuori sagoma o gli interspazi centina-supporto sono notevoli e richiedono l'esecuzione di elevati spessori di gunita.

MEYCO SA 410, oltre che in galleria, trova largo impiego anche in opere esterne quali protezioni di scarpate, diaframmi, paratie di pali in genere.

## Benefici

L'impiego di MEYCO SA 410 consente i seguenti benefici:

- contenuto dosaggio d'impiego;
- comprovata aderenza al supporto anche nel caso di trasudamenti d'acqua o nel caso di sezioni ad accentuato fuori sagoma;
- sfrido ridotto;
- buone prestazioni meccaniche.

## Modalità d'uso

MEYCO SA 410 viene aggiunto alla lancia mediante opportuni sistemi di dosaggio/pompaggio di additivi acceleranti liquidi per guniti o spritz-béton.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,350 -1,370
pH	11,6
Viscosità, (mPa·s a 20°C)	> 120

## Dosaggio

In condizioni normali il dosaggio del MEYCO SA 410 è compreso fra 10 e 14% sul peso del cemento. Dosaggi diversi possono rendersi necessari in situazioni particolari, in funzione di penalizzanti condizioni climatiche.

Un eccesso di dosaggio, rispetto al range indicato, può causare decremento di resistenza finale.

## Confezione e stoccaggio

MEYCO SA 410 è disponibile in cisternette da 1000 lt e sfuso in autocisterna.

Conservare il prodotto a temperatura superiore a +5°C.

## Indicazioni di sicurezza

Trattandosi di un prodotto irritante per gli occhi e per la pelle, durante le operazioni di gunitatura è necessario indossare occhiali di protezione ed idonei indumenti di lavoro che impediscono il contatto con gli occhi e con la pelle.

# MEYCO<sup>®</sup> SA 410

---

MEYCO è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

**BASF Construction Chemicals Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
Agosto 2006 / 145903