

# RHEOFINISH<sup>®</sup> 299 C

**Protettivo biodegradabile per betoniere e macchine edili. Impiego immediato anche dopo lavaggio ad acqua. Esente da solventi.**

## Descrizione e campi di applicazione

RHEOFINISH 299 C è un prodotto protettivo per mescolatori a base di oli super raffinati chiari ed è esente da solventi.

Il prodotto può essere applicato sia su sottofondi asciutti che umidi rendendo così possibile economie di tempo e di costo perché il lavaggio e la manutenzione delle attrezzature può essere effettuata praticamente senza interruzioni. Speciali sostanze attive impediscono efficacemente che il calcestruzzo e la malta aderiscano alle superfici da proteggere. Usando regolarmente il prodotto possono venire man mano eliminate le incrostazioni già esistenti.

I suoi campi d'impiego sono:

- industria edile e del betonaggio
- autobetoniere
- veicoli e attrezzature per cantiere
- pompe per calcestruzzo

Nell'industria di lavorazione dell'asfalto come lubrificante per benne e veicoli di trasporto e come prodotto per la manutenzione di pavimentatrici stradali e attrezzature di lavoro.

## Lavorazione

RHEOFINISH 299 C viene applicato non diluito a spruzzo dopo ogni lavaggio ad acqua delle attrezzature. L'operazione può essere effettuata sia immediatamente dopo il lavaggio, appena l'acqua è colata, oppure ad avvenuta asciugatura delle superfici da proteggere.

## Consumo

1 litro basta per 30-40 m<sup>2</sup>.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Giallo
Peso specifico (g/ml a 20°C)	0,840 – 0,880
Temperatura di applicazione	a partire da 5 °C

## Impatto ambiente

RHEOFINISH 299 C non è un prodotto inquinante ai sensi della Direttiva 88/379/CEE.

Preghiamo comunque attenersi a quanto riportato nella scheda di sicurezza.

## Confezione e Stoccaggio

RHEOFINISH 299 C è disponibile in tanichette da 25 l e fusti da 208 l.

Nei fusti originali sigillati la stabilità allo stoccaggio è di minimo 1 anno. Deve essere conservato protetto dal gelo.

# RHEOFINISH® 299 C

---

RHEOFINISH è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

**BASF Construction Chemicals Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
Agosto 2006 / 182300