

# RHEOMIX<sup>®</sup> 780

## **Additivo liquido idrofobizzante aerante per malta.**

Esente da cloruri

### **Descrizione e campi di applicazione**

RHEOMIX 780 è un prodotto liquido, privo di cloruri, che, aggiunto all'impasto della malta, ne incrementa la lavorabilità. Una volta indurita, la malta, grazie a RHEOMIX 780, diventa idrorepellente e può opporsi al passaggio dell'acqua quando la pressione è relativamente modesta, come si verifica, ad esempio, durante una pioggia o nella risalita capillare dell'acqua.

RHEOMIX 780 è utilizzato per ottenere malte idonee a realizzare intonaci a strati multipli, idrorepellenti, da applicare, ad esempio, su fondazioni in calcestruzzo oppure, quale rivestimento di cunicoli per ascensori, cantine, ecc.

### **Modalità d'uso**

RHEOMIX 780 è un prodotto pronto all'uso che va diluito nell'acqua d'impasto; se si usa sabbia asciutta il rapporto con l'acqua d'impasto è di 1 : 10 in volume; se la sabbia è umida, il rapporto è di 1 : 8.

Nel caso sul sottofondo fossero presenti infiltrazioni d'acqua, prima di applicare l'intonaco occorre procedere alla loro sigillatura, utilizzando RHEOMIX 420 o una malta opportunamente additivata con RHEOMIX 410T (per ulteriori informazioni sui prodotti menzionati si rimanda alle relative schede tecniche).

<b>Dati tecnici</b>	
Forma	Liquido
Colore	Giallognolo
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,000 ± 0,020

### **Dosaggio**

RHEOMIX 780 va utilizzato a dosaggi da 1,0 a 2 litri per 100 kg di cemento.

### **Confezione e stoccaggio**

RHEOMIX 780 è disponibile in taniche da 25 kg. Conservare il prodotto in luogo coperto e ad una temperatura non inferiore a +5°C.

Una volta congelato il prodotto non è più utilizzabile. Nelle condizioni descritte e nelle confezioni originali e sigillate, RHEOMIX 780 può essere conservato per un periodo illimitato.

# RHEOMIX<sup>®</sup> 780

---

RHEOMIX è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

**BASF Construction Chemicals Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
Agosto 2006 / 194475