

# KIBOcone®

**Protettivo, idrorepellente, impregnante,  
incolore**

## Descrizione e campi di applicazione

KIBOcone è un liquido a base di silossani sciolti in una miscela di solventi particolarmente penetranti. È indicato per il trattamento protettivo, contro l'aggressione degli agenti atmosferici, di superfici in murature, in calcestruzzo, pietra, mattoni che devono rimanere "a vista". KIBOcone è incolore, idrorepellente e non altera la traspirazione della muratura.

È indicato per:

- la protezione idrorepellente di facciate d'edifici.

## Modalità d'uso

### Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, prive di polvere e parti incoerenti. Nuove pareti o manufatti devono avere almeno 3 - 4 settimane di maturazione.

### Applicazione

KIBOcone può essere applicato a pennello in setole naturali impermeabili all'acqua o meglio a spruzzo a bassa pressione. KIBOcone deve essere applicato "a rifiuto" fino a quando, in pratica, il prodotto non viene più assorbito e cola per circa 20 cm lungo la parete. KIBOcone attacca la gomma, è difficilmente eliminabile, dopo l'essiccazione, da vetri o lamiere verniciate ed è infiammabile. Gli attrezzi possono essere puliti con acqua ragia subito dopo l'utilizzo.

## Dati tecnici

Aspetto	Liquido	
Colore	Incolore	
Consumo teorico	Mattoni	0,4 - 0,6 litri/m <sup>2</sup>
	Fibrocemento	0,4 - 0,6 litri/m <sup>2</sup>
	Intonaco	0,5 - 0,8 litri/m <sup>2</sup>
	Calcestruzzo	0,1 - 0,5 litri/m <sup>2</sup>
	Pietra	0,1 - 1,5 litri/m <sup>2</sup>
<b>Informazioni per il trasporto</b>	<b>UN 1866</b>	

## Confezione e stoccaggio

KIBOcone è disponibile in latte da 5 e 20 litri. Il prodotto, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

# degussa.

Construction Chemicals

KIBO è un marchio registrato del gruppo.

## **MAC spa Modern Advanced Concrete**

Via Vicinale delle Corti, 21  
I - 31100 Treviso  
T +39 0422 304251  
F +39 0422 421802  
[www.macspa.it](http://www.macspa.it)  
[info@macspa.it](mailto:info@macspa.it)

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente  
sileigrafiche Silea (TV) / marzo 2002 / 147415 / 500

**Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato  
conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001.**

## **Per maggiori informazioni si consulti il tecnico di zona della MAC spa.**

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.